



Für alle Papiersubstrate entwickeltes Farbband

Entscheidende Vorteile

- Scharfe, dunkle Abbildung
- Druckt sehr gut auf glatten und rauen Papiersorten
- Ausgezeichnete Druckqualität auf flutbeschichteten Etikettenlabels

Anwendungen

- Regaletiketten
- Palettenetiketten
- Versandetiketten
- Kisten- und Behälteretiketten
- Bekleidungsanhänger
- Und viele mehr...



Empfohlene Druckmaterialien

Raues Papier	● ● ● ● ● ●
Beschichtete Papiere / Anhänger	● ● ● ● ● ●
Kunststoffe	● ● ● ● ● ●

Druckqualität

0° barcode	● ● ● ● ● ●
90° barcode	● ● ● ● ● ●
Kleine Zeichen	● ● ● ● ● ●

Druckbeständigkeit

Abrieb	● ● ● ● ● ●
Lösemittel	● ● ● ● ● ●
Temperatur	60°C 140°F

Druckparameter

Maximale Druckgeschwindigkeit: 10 ips (250 mm/s)

Temperatureinstellung:



Produktspezifikationen

Foliendicke: 4,5µm

Farbbanddicke: <9µm

Tintenschmelzpunkt: 67°C | 153°F

Reibungskoeffizient: Kd < 0,2

Schwärzung: 1,9 ODR

Antistatisch ausgerüstet

Zertifizierungen

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Lebensmittelkontakt
1935/2004/EC

US Lebensmittelkontakt FDA

RoHS/Schwermetalle 2011/65/EU

California Proposition 65

Halogen IEC 61249-2-21:2003

Lagerbedingungen

- 12 Monate empfohlen
- 20-80% rel. Luftfeuchte
- Temperatur 5-35°C
(40-95%Feuchtigkeitsgehalt)