



Ribbon de uso geral desenvolvido para etiquetas de tecido

Principais benefícios

- Desenvolvido para processos intensos de impressão
- Resistente aos processos de lavagens têxteis
- Certificado OEKO-TEX® Standard 100 para a máxima confiança em todas as aplicações têxteis

Aplicações

- Etiquetas de vestuário
- Etiquetas de equipamento uso ao ar livre
- Etiquetas internas automotivas



Bases recomendadas

Nylon tafetá	● ● ● ● ●
Cetim poliéster	● ● ● ● ●
Poliéster tafetá	● ● ● ● ●

Qualidade de impressão

Código de barras	● ● ● ● ●
Intensidade	● ● ● ● ●
Caracteres pequenos	● ● ● ● ●

Resistência da impressão

Lavagem	● ● ● ● ●
Lavagem a seco	● ● ● ● ●
Engomagem	● ● ● ● ●

Parâmetros de impressão

Velocidade máxima: 8 ips (200 mm/s)

Configuração de temperatura:



Especificações Técnicas

Espessura do filme: 4,5µm
 Espessura total do ribbon: <8µm
 Ponto de fusão da tinta: 75°C | 167°F
 Coeficiente de fricção: Kd < 0,2
 Negrume da tinta: 1,8 ODR
 Desenvolvido antiestático

Conformidade

OEKO-TEX® Standard 100 - Class I
 - CQ1172/1 IFTH
 REACH / SVHC 1907/2006/EC
 EU Contato com Alimentos
 1935/2004/EC
 RoHS/Metais Pesados 2011/65/EU
 California Proposition 65
 Halogênio IEC 61249-2-21:2003

Condições de armazenagem

- 12 meses recomendada
- 20-80% Umidade relativa
- 5-35°C (40-95°F) Temperatura

Cores

● Preto ATX 7	○ Branco ATX 7W
● Vermelho ATX 7R	○ Ultra Branco ATX 7UW
● Azul ATX 7B	