



Ribbon competitivo para todas as aplicações de etiquetagem

Aplicações

- Etiquetas de produção
- Etiquetas para frigoríficos
- Etiquetas cosméticos
- Tags de roupas
- Etiquetas de laboratório
- Etiquetas internas automotivas
- Etiquetas de varejo
- Etiquetas de rack
- E muitas outras...



Principais benefícios

- Muito boa qualidade de impressão
- Alta escuridão de impressão para leitura perfeita
- -12% plásticos graças ao PET mais fino

Bases recomendadas

Papéis ásperos	● ● ● ● ●
Papéis revestidos/tags	● ● ● ● ●
Sintéticos	● ● ● ● ●

Qualidade de impressão

0° código de barras	● ● ● ● ●
90° código de barras	● ● ● ● ●
Caracteres pequenos	● ● ● ● ●

Resistência da impressão

Abrasão	● ● ● ● ●
Solvente	● ● ● ● ●
Calor	100°C 212°F

Parâmetros de impressão

Velocidade máxima: 12 ips (300 mm/s)

Configuração de temperatura:



Especificações Técnicas

Espessura do filme: 4µm
Espessura total do ribbon: <9µm
Ponto de fusão da tinta: 77°C | 171°F
Coeficiente de fricção: Kd < 0,2
Negrume da tinta: 2,1 ODR
Desenvolvido antiestático

Conformidade

REACH/SVHC 1907/2006/EC
EU Contato com Alimentos
1935/2004/EC
US Contato com Alimentos FDA
RoHS/Metais Pesados 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogênio IEC 61249-2-21:2003

Condições de armazenagem

- 12 meses recomendada
- 20-80% Umidade relativa
- 5-35°C (40-95°F) Temperatura

Performance ambiental

Base filme PET ultrafino 4µ
• Usa 12% menos plástico que os ribbons comuns