



Ribbon competitivo para substratos de papel

Principais benefícios

- Grande qualidade de impressão para todos os tipos de códigos de barras
- Relação preço qualidade adaptada para aplicações de cera de grande volume
- Ampla compatibilidade com etiquetas de papel

Aplicações

- Etiquetas de rack
- Etiquetas de paletes
- Etiquetas de envio
- Etiquetas para caixas e sacolas
- Tags de roupas



Bases recomendadas

Papéis ásperos	● ● ● ● ●
Papéis revestidos/tags	● ● ● ● ●
Sintéticos	● ○ ○ ○ ○

Qualidade de impressão

0° código de barras	● ● ● ● ●
90° código de barras	● ○ ○ ○ ○
Caracteres pequenos	● ● ○ ○ ○

Resistência da impressão

Abrasão	● ○ ○ ○ ○
Solvente	○ ○ ○ ○ ○
Calor	60°C 140°F

Parâmetros de impressão

Velocidade máxima: 16 ips (400 mm/s)

Configuração de temperatura:



Especificações Técnicas

Espessura do filme: 4,5µm

Espessura total do ribbon: <8µm

Ponto de fusão da tinta: 65°C | 149°F

Coeficiente de fricção: Kd < 0,2

Negrume da tinta: 2,1 ODR

Desenvolvido antiestático

Conformidade

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contato com Alimentos
1935/2004/EC

US Contato com Alimentos FDA

RoHS / Metais Pesados
2011/65/EU

California Proposition 65

Halogênio IEC 61249-2-21:2003

Condições de armazenagem

- 12 meses recomendada
- 20-80% Umidade relativa
- 5-35°C (40-95°F) Temperatura