AXR9

RIBBON DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA

Flat Head • Near Edge | Cera • Misto • **Resina** | Access • Club • **Expert** • Specials

Ribbon projetado para condições extremas

Principais benefícios

- Excelente resistência a detergentes e solventes
- Excelente desempenho de impressão em todos os substratos sintéticos
- Alta qualidade de impressão para aplicações de etiquetagem duráveis

Aplicações

- Pulseira de identificação de paciente
- Etiquetas cosméticos
- Etiquetas químicas
- Etiquetas da placa de Identificação
- Etiquetagem da placa de circuito impresso (PCI)
- Etiquetas de pneus
- E muitas outras...

Bases recomendadas

Papéis ásperos	○○○○○
Papéis revestidos/tags	●○○○○
Sintéticos	●●●●●

Qualidade de impressão

0° código de barras	●●●●●
90° código de barras	●●●●●
Caracteres pequenos	●●●●●

Resistência da impressão

Abrasão	●●●●●
Solvente	●●●●○
Calor	200°C | 392°F

Parâmetros de impressão

Velocidade máxima: 8 ips (200 mm/s)

Configuração de temperatura:

Especificações Técnicas

Espessura do filme: 4,5µm

Espessura total do ribbon: <9µm

Ponto de fusão da tinta: 85°C | 185°F

Coeficiente de fricção: Kd < 0,2

Negrume da tinta: 1,6 ODR

Desenvolvido antiestático

Conformidade

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contato com Alimentos 1935/2004/EC

US Contato com Alimentos FDA

RoHS/Metais Pesados 2011/65/EU

California Proposition 65

UL 969

Condições de armazenagem

- 12 meses recomendada
- 20-80% Umidade relativa
- 5-35°C (40-95°F) Temperatura