ARMOR IIMAK

的布标材料

ATN 802

尼龙/涤纶塔夫绸

- 双面可打印
- 洗涤后不易卷起
- 双面涂层

ATN 802 与其他可打印织物材料相比，以更具 竞争力的价格，提供了高精确度的打印质量。
其优质涂层使之可与热转印技术配合打印，
并在 经历多个洗涤循环后仍能保持平整。

配合热转印碳带 **ATX 1**, **ATX 7**, **ATX 9** 打印，可达到最 佳效果。

	单面可打印	双面可打印
涤纶		ATP 812 耐染色
	ATP 811 耐染色	ATP 802
缎子	ATS 821 抗磨损	
	ATS 811 抗染色，制革，石磨水洗…	ATS 612 再生纱线
	ATS 601	ATS 602
尼龙		ATN 802 抗卷起
	ATN 501 抗磨损	ATN 602

抵抗力

洗涤 AATCC61-2A	熨烫
石磨水洗	制革
酶洗	干洗
染色工艺	抗磨损

布料规格



- **颜色:** 白色
- **密度:**
  - 经纱: 43 纱/cm
  - 纬纱: 22 纱/cm
- **总重量: 70g/m²**
  - 布料涂层重量 16 g/m²
  - 布料重量 54 g/m²
- **厚度:** < 0,125mm

每卷规格

- **卷芯尺寸:** 40 mm, 76 mm
- **每卷宽度:** 最窄 20 mm, 最宽 220 mm
- **每卷长度:** 最短 50 m, 最长 400 m

更多信息请查阅产品册

认证

- **REACH / SVHC** 1907/2006/EC
- OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1172/3 IFTH

储存条件

- **建议12个月内使用**
- **相对湿度:** 20-80%
- **温度:** 5-35°C (40-95°F)

080323