



ATS 811

100 % 缎面涤纶

- 单面 (外表面) 可打印
- 抵抗多种工业加工
- 双面涂层

涤纶缎面是一种基于涤纶纤维的布料。涤纶纤维能很好的抵抗撕裂,而缎面则让人看上去且感觉上柔软舒服。**ATS 811** 表面的涂层使之有效抵抗服装/皮革的多种加工损害,如石磨水洗、酶洗、制革以、染色及磨损。

配合热转印碳带 **ATX 1, ATX 7, ATX 9** 打印,可达到最佳效果。

单面可打印

双面可打印

涤纶

• **ATP 811** ○
耐染色

• **ATP 812** ○
耐染色

• **ATP 802** ●

缎子

• **ATS 821** ○ ●
抗磨损

• **ATS 811** ○
抗染色, 制革, 石磨水洗...

• **ATS 601** ○ ●

• **ATS 612** ○ ●
再生纱线

• **ATS 602** ○ ●

尼龙

• **ATN 501** ○
抗磨损

• **ATN 802** ○
抗卷起

• **ATN 602** ○

抵抗力

 **洗涤**
AATCC61-2A

 **熨烫**

 **石磨水洗**

 **制革**

 **酶洗**

 **干洗**

 **染色工艺**

 **抗磨损**

每卷规格

- 卷芯尺寸: 40 mm, 76 mm
- 每卷宽度: 最窄 10 mm, 最宽 220 mm
- 每卷长度: 最短 50 m, 最长 400 m

更多信息请查阅产品册

认证

- REACH / SVHC 1907/2006/EC

•  **STANDARD 100**
CQ 1172/3
IFTH

布料规格

- 颜色: 白色
- 密度:
 - 经纱: 120 纱/cm
 - 纬纱: 40 纱/cm
- 总重量: **108 g/m²**
 - 布料涂层重量 3 g/m²
 - 布料重量 105 g/m²
- 厚度: < 0,115mm



储存条件

- 建议12个月内使用
- 相对湿度: 20-80%
- 温度: 5-35°C (40-95°F)