

平压 · 边压

蜡基 · 蜡-树混合基 · 树脂基

标准系列 · 专业系列 · 高端系列 · 特别系列



适用于所有纸质标签的碳带

主要优势

- 图像清晰, 黑度高
- 在光滑和粗糙纸张上打印效果很好
- 在覆膜标签上打印质量极佳

应用范围

- 货架标签
- 托盘标签
- 货运标签
- 板条箱和提箱标签
- 服装吊牌
- 以及更多其它应用...



打印介质建议

糙面纸	● ● ● ● ● ●
涂层纸/吊牌	● ● ● ● ● ●
合成材料	● ● ● ● ○ ○

打印效果

0°条码	● ● ● ● ● ●
90°条码	● ● ● ● ○ ○
小字符	● ● ● ● ○ ○

抵抗力

抗磨擦	● ● ● ○ ○ ○
抗溶剂	○ ○ ○ ○ ○ ○
抗热度	60°C 140°F

打印机设置

最高打印速度: 10 ips (250 mm/s)

温度设定:



技术说明

薄膜厚度: 4.5μm
 碳带总厚度: <9μm
 油墨熔点: 67°C | 153°F
 磨擦系数: Kd < 0.2
 油墨浓黑度: 1.9 ODR
 碳带已经防静电处理

产品认证和许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC
 食品接触 EU 1935/2004/EC
 食品接触 USA FDA
 RoHS 重金属限制 2011/65/EU
 加州第 65 号提案
 卤素 IEC 61249-2-21:2003

储存条件

- 建议12个月内使用
- 相对湿度: 20-80%
- 温度: 5-35°C (40-95°F)